

# WiNet-S

Módulo de comunicación 2 en 1: WLAN/LAN



## INTELIGENTE Y FLEXIBLE

- WLAN o Ethernet, conexión de red flexible, acceso con un solo clic a iSolarCloud
- Configuración automática de la red con DHCP, transmisión sin configuración
- Configuración gratuita de la WLAN, fácil y con ahorro de tiempo



## SIMPLE Y EFICIENTE

- Plug and play, instalación rápida
- Intervalo de datos en segundos, un vistazo rápido a lo que quiere
- Diagnóstico inteligente de curva IV[1]
- Configuración de parámetros de forma local y remota, actualizaciones de FW remota



## SEGURO Y FIABLE

- Transmisión encriptada y con contraseña para proteger los datos
- IP66 con amplio rango de temperaturas de funcionamiento

Denominación	WiNet-S
<b>Comunicación</b>	
Nº Max. de dispositivos	1
LED display	LED * 3
<b>Modo de Comunicación</b>	
Ethernet	Canal * 1, 10/100Mbps autoadaptable, Distancia de comunicación ≤100m
WLAN	802.11 b/g IEEE802.11n HT20@2.4GHz IEEE802.11n HT40@2.4GHz 2.4 GHz
<b>Fuente de alimentación</b>	
Entrada DC	5 VDC, 2.1 A
Consumo de energía	≤5 W
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura funcional	-30 °C a 60 °C
Humedad relativa	≤95 % (sin condensación)
Elevación	≤4000 m
Protección	IP66
<b>Parámetros</b>	
Dimensiones (W * H * D)	48 mm * 132 mm * 36 mm
Tipo de montaje	Plug and play