

EyeS4-EU

Wireless Communication Module

NOVEDAD



INTELIGENTE Y FLEXIBLE

- Supervisión en línea completa, actualización remota de FW y configuración de parámetros

SENCILLO Y EFICIENTE

- Plug and play, sin necesidad de configuración, inversor instantáneamente en línea
- Mantenimiento local con conexión WLAN

SEGURO Y FIABLE

- Carga rápida y precisa de datos de fallos en tiempo real
- Monitorización 4G fiable de un único inversor

Denominación	EyeS4-EU
Información básica	
Nº máx. de dispositivos	1
Display LED	LED × 3
Comunicación	
Tarjeta SIM*	Micro SIM 15 * 12 mm
Banda de operación/ Frecuencia	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 GSM: B3/B8
WLAN (modo AP)	2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Fuente de alimentación	
Entrada DC	DC5.0±0.25V
Consumo de energía	Typ. 5W, Max. 10W
Condiciones ambientales	
Temperatura funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Rango humedad relativa	0%~95%, sin condensación
Altitud máxima	4000 m
Grado de protección	IP66
Datos generales	
Dimensiones (W * H * D)	48 * 132 * 36 mm
Peso	56 g
Instalación	Plug and Play
Cumplimiento normativa	
EMC y radio	CE, UKCA
Plan de datos	
Consumo para el inversor	50 MB/mes
Tarjeta SIM	Se indicarán operados compatible

Consulte el manual del usuario para obtener más instrucciones e información sobre los proveedores de tarjetas SIM compatibles.