

WiNet-S2

Wireless Communication Module



INTELIGENTE Y FLEXIBLE

- Compatible con DHCP, y transmisión automática de red sin configuración
- Apto para situaciones en las que la comunicación inalámbrica es inaccesible



SENCILLO Y EFICIENTE

- Configuración local y remota de parámetros y actualizaciones de firmware
- Admite red de distribución rápida, construcción automática de estaciones e intervalo de datos en segundos
- Plug and play, instalación rápida



SEGURO Y FIABLE

- Transmisión encriptada y con contraseña para proteger los datos
- IP66 con amplio rango de temperaturas de funcionamiento

Denominación	WiNet-S2
Información básica	
Nº Max. de dispositivos	1
LED display	LED * 3
Comunicación	
Ethernet	10/100 Mbps autoadaptable , Distancia de comunicación ≤ 100 m
WLAN	2,4 GHz , 802.11 b/g/n
Fuente de alimentación	
Entrada DC	5 VDC, 2.1 A
Consumo de energía	Typ 1.3 W
Condiciones ambientales	
Temperatura funcional	-30 °C ~ 60 °C
Humedad relativa	≤ 95 % , sin condensación
Altitud máx.	≤ 4000 m
Protección	IP66
Datos generales	
Dimensiones (W * H * D)	48 * 132 * 36 mm
Tipo de montaje	Plug and play

*: Incluido con todos los equipos SGRS, SGRT, SHRS y SHRT.