

ATMOCE

[Ficha técnica](#)

M-Relay

MR100-S/MR100-T



Elementos	Unidad	MR100-S	MR100-T
Parámetros eléctricos			
Configuración de la red eléctrica		Monofásica	Trifásica
Tensión nominal	V _{ca}	220/230/240	220/380 Vca, 230/400 Vca, 3/N~
Rango de tensión operativa (de L a N)	V _{ca}		De 184 a 276
Frecuencia nominal	Hz		50/60
Rango de frecuencia extendido	Hz		De 45 a 65
Corriente nominal	A	40	40/fase
Máx. corriente	A	50	50/fase
Consumo de energía de noche	W		<1
Categoría de la sobretensión			III
Protección de sobretensión de CA			TIPO II
Parámetros mecánicos			
Dimensiones (altura x ancho x profundidad)	mm		89 × 97 × 72,5
Peso	kg	0,3	0,4
Rango de temperatura ambiente	°C		De -30 a 50
Refrigeración		Convección natural	Refrigeración de aire
Clasificación ambiental de la carcasa			IP20
Ruido	dB	<25	<35
Altitud	m		3000
Clase de protección			II
Grado de contaminación			II
Interfaces de comunicación			
Comunicación			RS485
Indicadores			1 × indicador led
Cumplimiento			
Seguridad			IEC 61010, EN 61010-1
EMC			IEC 61000-6-1/-2/-3/-4